

Description du produit

Film blanc satiné pour transfert à chaud destiné aux textiles clairs et foncés.
Utilisable en jet d'encre ou avec encres solvants éco-solvants.

Épaisseur : 100 microns.

Support : Papier.

Recommandé pour

Coton, polyester, acrylique et fibres similaires.
Ce produit est recommandé pour les textiles foncés.

Conseils d'application

1) Impression et découpe

- Imprimer le motif en positif.
- Découper le motif avec un plotter et écheniller l'excédent de matière.

2) Transfert à chaud

- L'utilisation d'un application tape n'est pas obligatoire. Il est possible de transférer le motif à la main ou à l'aide d'un application tape polyester transparent. Ne pas utiliser d'application tape papier.
- Positionner et presser le motif sur le textile, protégé par un papier siliconé à :
160°C - 20 secondes - pression moyenne.
- Si vous avez utilisé un application tape, le retirer à froid.

Précautions d'usage

Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement. Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage.

Lavage : 40°C maximum à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel etc.).

Sèche linge : non

Nettoyage à sec : non

Repassage : à l'envers

Stockage de la bobine : maximum un an, verticalement, dans un endroit sec, 15-25°C, protégé de la lumière.

Remarques

Les produits imprimables sont très sensibles. Utilisez des gants pour les manipuler.
Stocker le produit protégé de la poussière avec un film plastique.
Il est impératif d'utiliser l'encre officielle de l'imprimante.
Ces recommandations sont fondées sur notre expérience.
Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.

Janvier 2013

TRANSFER ID
112 rue Garibaldi
69006 LYON
Tel : 09 67 04 74 21
commercial@transfer-id.com
www.transfer-id.com