

### Description du produit

Film transparent mat pour transfert à chaud. Utilisable en jet d'encre où avec encres solvants/éco-solvants.

**Épaisseur :** 60 microns.

**Support:** Papier.

### Recommandé pour

Coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

**Utiliser ce produit uniquement pour les textiles clairs.**

### Conseils d'application

#### 1) Impression et découpe

- Imprimer le motif en **négatif**.
- Découper le motif avec des **ciseaux**.

#### 2) Transfert à chaud

- Positionner et presser le motif sur le textile, protégé par un papier siliconé à :  
190°C - 20 secondes - pression moyenne.
- Retirer le support papier directement en sortie de presse.
- Tirer de manière ferme et constante à partir d'un angle.

### Précautions d'usage

Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement. Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage.

**Lavage** 40°C maximum à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel...).

**Sèche linge** : non

**Nettoyage à sec** : non

**Repassage** : à l'envers

**Stockage de la bobine** : maximum un an, verticalement, dans un endroit sec, 15-25°C, protégé de la lumière.

### Remarques

Les produits imprimables sont très sensibles. Utilisez des gants pour les manipuler.

Stockez le produit protégé de la poussière avec un film plastique.

Il est impératif d'utiliser l'encre officielle de l'imprimante.

Ces recommandations sont fondées sur notre expérience.

Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.

Janvier 2013

### TRANSFER ID

112 rue Garibaldi

69006 LYON

Tel : 09 67 04 74 21

commercial@transfer-id.com

www.transfer-id.com