

Description du produit

Flock polyester blanc (touché velours) pour imprimante en encre de sublimation.

Epaisseur des fibres : 0,5 mm.

Support : Papier.

Recommandé pour

Coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

Conseils d'application

1) Impression et découpe

- Préparer l'impression du motif en positif en suivant les instructions d'utilisation de l'imprimante.
 - Faire attention aux températures d'impression et de séchage.
 - Utiliser le profile d'impression adéquate.
- Retirer le flock de l'imprimante.

2) Transfert à chaud

- Echeniller l'excédent de matière et retirer le support papier.
- Poser le motif sur le textile protégé par un papier siliconé, puis presser à 170°C durant 50 seconde s.
- Pour les tissus délicats procéder en **2 temps** :
 - 1/ presser le flock à **170°C durant 50 secondes** .
 - 2/ retirer le support et poser le motif sur le textile puis presser à nouveau à **160°C durant 20 secondes** .

Précautions d'usage

Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement.
Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage.

Lavage : 60°C maximum à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel...).

Sèche linge : oui

Nettoyage à sec : non

Repassage : à l'envers

Stockage de la bobine : maximum un an, verticalement, dans un endroit sec, 15-25°C, protégé de la lumière.

Remarques

Les produits imprimables sont très fragiles. Utilisez des gants pour les manipuler.
Stocker le produit protégé de la poussière avec un film plastique.
Il est impératif d'utiliser l'encre officielle de l'imprimante.
Ces recommandations sont fondées sur notre expérience.
Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.

Janvier 2013

TRANSFER ID

112 rue Garibaldi

69006 LYON

Tel : 09 67 04 74 21

commercial@transfer-id.com

www.transfer-id.com