

Description du produit

Film polyester pour transfert à chaud.

Les Bling-bling se composent de 2 gammes :

- Les « MIRROR » au rendu métallisé.
- Les « STAR » au rendu pailleté.

Épaisseur : 100 microns pour les MIRROR et 300 microns pour les STAR.

Support : Polyester adhésif transparent.

Recommandé pour

Coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

Conseils d'application

- 1) Découper le matériel en miroir avec une lame standard flex ou flock.
- 2) Écheniller l'excédent de matière.
- 3) Positionner et presser le marquage sur le textile avec son support polyester en le protégeant par un papier siliconé à : 160°C – 20 secondes – pression moyenne.
- 4) Retirer le polyester à froid.

Précautions d'usage

Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement.

Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage.

Lavage : 40°C maximum à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel...).

Sauf rendu MIRROR lavage à la main et à froid.

Sèche-linge : non

Nettoyage à sec : non

Repassage : à l'envers

Stockage de la bobine : maximum un an, verticalement, dans un endroit sec, 15-30°C, protégé de la lumière.

Remarques

Ces recommandations sont fondées sur notre expérience.

Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.

Janvier 2013

TRANSFER ID

112 rue Garibaldi

69006 LYON

Tel : 09 67 04 74 21

commercial@transfer-id.com

www.transfer-id.com