

### Description du produit

Film polyuréthane blanc mat pour impression en solvant et éco-solvant pour transfert à chaud.

**Épaisseur** : 80 microns.

**Support** : Polyester transparent.

### Recommandé pour

Coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

### Conseils d'application

#### 1) Impression et découpe

- Préparer l'impression du motif en positif en suivant les instructions d'utilisation de l'imprimante.
  - Contrôler les températures d'impression 45°C et de séchage des encres 50°C.
  - Utiliser le profil d'impression adéquat (par exemple, sur Roland, choisir Colorip ou Versawork, ensuite le profil GENERIC VINYL 1 et nous recommandons de sélectionner l'option MAX IMPACT.
- Retirer le flex de l'imprimante et laisser sécher à température ambiante au minimum 4 heures.

#### 2) Transfert à chaud

- Echeniller l'excédent de matière.
- Utiliser un application tape polyester transparent très adhésif (ATT 600) pour transférer le motif. Ne pas utiliser d'application tape papier ou moyennement adhésif.
- Positionner et presser le motif sur le textile, protégé par un papier siliconé à :  
**140°C** - 20 secondes - pression moyenne.
- Retirer l'application tape à chaud.

### Précautions d'usage

Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement.  
Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage.

**Lavage** : 40°C maximum à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel...).

**Sèche-linge** : non

**Nettoyage à sec** : non

**Repassage** : à l'envers

**Stockage de la bobine** : maximum un an, verticalement, dans un endroit sec, 15-25°C, protégé de la lumière.

### Remarques

Les produits imprimables sont très fragiles. Utilisez des gants pour les manipuler.  
Stocker le produit protégé de la poussière avec un film plastique.  
Il est impératif d'utiliser l'encre officielle de l'imprimante.  
Ces recommandations sont fondées sur notre expérience.  
Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.

Janvier 2013

**TRANSFER ID**

112 rue Garibaldi  
69006 LYON

Tel : 09 67 04 74 21

commercial@transfer-id.com

www.transfer-id.com